



DESBROZADORA 543RBX

543RBX es la desbrozadora de mochila Husqvarna desarrollada para trabajar en condiciones complejas y terrenos arduos. Este modelo está equipado con un motor X-Torq® de reducidas emisiones, transmisión flexible, manillar de empuñadura, depósito de combustible transparente y tubo de 1483 mm. Su arnés está diseñado para ofrecer una gran comodidad y ergonomía al usuario.



J-Manillar

Equipada con manillar angulado para mayor versatilidad



Antivibración

Amortiguadores extra resistentes absorben las vibraciones, protegiendo los brazos y manos del operario.

Motor X-Torq®

El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.



Arnés reforzado

Cómodo arnés acolchado con cinturón reductor de carga.



FEATURES

- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible
- Su sistema antivibración protegen las manos y brazos del operario
- Mayor versatilidad gracias a sus manillar angulado
- Arnés comodamente acolchado
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Muy versátil gracias a la protección Combi
- Piñones extra resistentes
- Arranque de fácil mantenimiento
- Codo para un mejor rendimiento de corte.
- Manillar ergonómico
- Cabezal fácil de usar

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Velocidad sin carga	3000 rpm
Velocidad máxima	9000 rpm
Potencia	1.47 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	18000 g
Peso neto del artículo	16200 g
Anchura de corte	46 cm
Diámetro de tubo	28.05 mm
Longitud de tubo	1483 mm
Peso (sin equipo de corte)	11.9 kg
MOTOR	
Carburador	Walbro
Diámetro de cilindro	40.5 mm
Cilindrada	40.1 cm ³
Carrera del cilindro	31 mm
Diámetro de corte	1
Velocidad máxima de motor recomendada	12000 rpm
Bujía	NGK CMR7H
EQUIPO	
Ángulo de corte	30°
Cuchilla para hierba	Multi 275-4
Arnés OEM	Integrado
Cuchilla de sierra	--
Trimmy OEM	T45X M12
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	424 g/kWh
Capacidad del tanque	0.75 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	60000 g
Paper + Cardboard total	60000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	153 mm
Longitud embalaje	1636 mm
Volumen embalaje	28.79 dm ³
Anchura embalaje	115 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	290.1 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V)	1014 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	41 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.7 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	114 dB(A)
Nivel de ruido	112 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	99 dB(A)
VIBRACIÓN	
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	4.8 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	4.6 m/s ²

