



TRACTOR TC 138

Tractor cortacésped diseñado para particulares con jardines de tamaño pequeño-mediano. Equipado con amplio recogedor en la parte trasera de la máquina, motor de arranque sencillo y 452 cm³, transmisión hidrostática mediante pedal, dos ruedas antiscalping y faros delanteros. Tapa BioClip® y deflector para expulsión trasera disponibles como accesorios.



Arranque sin tirador de aire

Fácil de comenzar a trabajar con el arranque automático sin tirador de aire. Simplemente dale a la llave y listo.



Inducción de aire

Nuestro innovador sistema de corte por inducción de aire, lleva el aire limpio de arriba a abajo de la unidad de corte, dando como resultado un corte de mucha más calidad.

Transmisión hidrostática accionada por pedal

Control de velocidad y dirección con pedal, que permite que mantenga las manos sobre el volante. Control de conducción óptima.



Conexión para manguera

Conecte su manguera al cortacésped y limpie la unidad de corte.



FEATURES

- Transmisión hidrostática accionada por pedal
- Air Induction; proporciona un corte excelente
- Fácil de comenzar a trabajar gracias al arranque sin tirador de aire
- Conexión para manguera
- Volante ergonómico
- Cubierta metalizada para mayor durabilidad
- Ajuste de la altura de corte de fácil acceso
- Indicador de recogedor lleno
- Ruedas amplias y anchas
- Chasis de acero robusto
- Asiento regulable

Technical Specifications	
BATERÍA	
Voltaje de Batería	12 V
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	2600 rpm
Potencia	8,9 kW
Radio de giro, min	16 pulg
CERTIFICACIONES	
Garantía	3 Years
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	276691 g
Peso neto del artículo	217724 g
Altura de la base	107 cm
Longitud de la base	178 cm
Anchura de la base	102 cm
Anchura de la base	102 cm
Anchura de la base	102 cm
Regulación de las alturas de corte	Fácil de regular
Ajuste de altura de corte	Central, de muelle
Alturas de corte	6
Anchura de corte	97 cm
Altura del respaldo	Medium 13"
Dimensiones neumáticos delanteros	15X6-6
Dimensiones neumáticos traseros	18X8,5-8
Peso	0 kg
Anchura de rueda	122 cm
MOTOR	
Cilindros	1
Cilindrada	452 cm ³
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	Serie Husqvarna
Generador	12 A
Fabricante del motor	Husqvarna
Fabricante de la transmisión	Tuff Torq
Modelo de transmisión	K46
Tipo de transmisión	Hidrostático
Capacidad del tanque	5,68 l
Volumen tanque de combustible	1,5 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Papel auto-tipo
Ruedas antiscalping	2
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Cuchillas	Manual
Tipo de cuchillas	High Performance
Cuchillas	2 uds
Recogedor	Disponible como accesorio
Posavasos	Sí
Unidad de corte	Sellado
Tipos de corte	Recogida/Triturado
Conexión para manguera	Sí
Dirección	Pedal
Protecciones delantera/trasera	Available as accessory
Generador	12 A
Faros	Sí
Cuentahoras	Digital con intervalos de revisiones programados
Cubierta metalizada	Sí
Tipo de asiento	13" respaldo alto
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Full pressure with oil filter
Ubicación del depósito	Frente
Capacidad de aceite	1,1 l
Filtro de combustible	Sí
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster", papel + cartón	0 g

Technical Specifications

Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material del asiento	Vinilo
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	100 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	85 dB(A)
VIBRACIÓN	
Asiento nivel vibración	0.37 m/s ²
Volante con nivel de vibración	2.78 m/s ²
EMBALAJE	
Altura embalaje	1270 mm
Longitud embalaje	2261 mm
Volumen embalaje	3319.42 dm ³
Anchura embalaje	1156 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1