




## RECORTADORA 129LK

Recortadora multifunción desarrollada para tareas ocasionales de mantenimiento en pequeños jardines. 129LK es una máquina versátil de bajo peso y gran ergonomía. Este modelo está equipado con un motor de arranque sencillo (Smart Start®), tubo desmontable para un almacenamiento y transporte fáciles, empuñadura circular y depósito de combustible transparente. Esta recortadora puede acoplar una gran variedad de accesorios.



### Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque



### Interruptor de parada con autorretorno

Su interruptor de parada vuelve a la posición on automáticamente para facilitar el arranque

### Mandos intuitivos

El carburador y purga son simples de entender y de acceso fácil.



### Smart Start®

El diseño del motor y el starter permiten a la máquina arrancar rápidamente y con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se ha reducido hasta un 40%.



## FEATURES

- Mandos intuitivos
- Interruptor de parada con autorretorno para favorecer el arranque.
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Smart Start® para un arranque fácil
- Tanque transparente para comprobar niveles
- Cabezal fácil de usar
- Tubo desmontable para facilitar su transporte y almacenamiento
- Muy versátil, multitud de accesorios disponibles
- Accesorios enchufables para fácil cambio de herramientas

Technical Specifications	
<b>CAPACIDAD</b>	
Velocidad de embrague	4200 rpm
Velocidad sin carga	2800 rpm
Velocidad máxima	8000 rpm
R.P.M. máximas en salida	7200 rpm
Potencia	0.85 kW
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Aprobado según CE	Si
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.	Yes
Garantía comercial	90 Days
Garantía	2 Years
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	8560 g
Peso neto del artículo	7110 g
Anchura de corte	43 cm
Longitud de tubo	1257.41 mm
Diámetro de tubo	25.4 mm
Peso	5.6 kg
Peso (sin equipo de corte)	4.67 kg
<b>MOTOR</b>	
Diámetro de cilindro	36 mm
Cilindrada	27.6 cm <sup>3</sup>
Carrera del cilindro	27 mm
Holgura de electrodo	0.5 mm
Familia motor	*PWES.0284TJ
Familia motor	*PWES.0284TJ
Holgura de bobina	0.3 mm
Bujía	NGK CMR6A
<b>EQUIPO</b>	
Connected digital function set (calc)	Premium : Planned N/A
Ángulo de corte	30 °
Diámetro de corte	19
Cuchilla para hierba	--
Arnés OEM	--
Cuchilla de sierra	--
Trimmy OEM	T25 (L)
<b>LUBRICANTE</b>	
Consumo de combustible	604 g/kWh
Capacidad del tanque	0.27 l
Tipo de lubricante (piñón)	Grasa mineral
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
<b>EMBALAJE</b>	
Caja de impresión	2 Color Print (Brown Box)
Altura embalaje	286 mm
Longitud embalaje	956 mm
Volumen embalaje	73.822 dm <sup>3</sup>
Anchura embalaje	270 mm
Capas de pallet	4
Cantidad en el paquete "máster"	1
<b>DATOS DE EMISIONES DE LA CARB</b>	
Familia motor	*PWES.0284TJ
Familia motor	*PWES.0284TJ
Emisiones de escape (CO media)	30.3 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1433 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	31.56 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	1.82 g/kWh
<b>DATOS DE EMISIONES DE LA EPA</b>	
Emisiones (CO media)	30.3 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (medium CO <sup>2</sup> )	1433 g/kWh
Emisiones (media HC)	31.56 g/kWh
Emisiones (media NOx)	1.82 g/kWh
<b>DATOS DE EMISIONES DE LA UE</b>	
Emisiones de escape (CO media)	67.27 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1580 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V)	1580 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	36.2 g/kWh

**Technical Specifications**

Emisiones de escape (NOx media)	1.68 g/kWh
<b>MATERIALES</b>	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	60000 g
Paper + Cardboard total	60000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	114 dB(A)
Nivel de ruido	106 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	95 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	9.9 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	8.9 m/s <sup>2</sup>