




RECORTADORA 115iL

Recortadora ligera, cómoda y fácil de usar. Modelo a batería especialmente diseñado para uso doméstico y mantenimiento de jardines pequeños. 115iL está equipada con un motor sin escobillas, barra telescópica y modo savE™ que maximiza el tiempo de funcionamiento. *No se incluye batería ni cargador.



Motor sin escobillas

Motor sin escobillas, un 25% más eficiente que un estándar. Proporciona un par alto y consistente, mayor rendimiento, vida útil más larga y menos ruido.

savE™

Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento.

Cierre rápido

Sistema de corte extra resistente dotado de cierre rápido.



Libertad sin cables

Sin combustible, sin ruido de motor, sin emisiones directas: simplemente pulsar el gatillo para arrancar. La batería 36V Li-ion está diseñada para un uso fiable, duradero y puede ser recargada. La familia de batería Husqvarna para los consumidores más concienciados con el medio ambiente incluye además recortabordes, motosierra y cortasetos.



FEATURES

- Cabezal fácil de usar
- Utilice modo saveE™ para mayor tiempo de funcionamiento.
- Par alto y consistente que incrementa la eficiencia
- Cordless freedom and reliable, long lasting use
- Manillar frontal ajustable para un mayor control y confort
- El eje telescópico ayuda a variar el alcance del producto.
- The key pad is very easy to operate.
- Funcionamiento silencioso
- Las series 200-100 de productos a batería tienen un diseño compacto y ergonómico.
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.

Technical Specifications	
BATERÍA	
Batería	No
Cargador batería	--
Nombre de modelo de batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje batería - Máx.	40 V
Número de baterías incluidas	0
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	2.9 kg
Peso con batería	4.25 kg
Peso sin batería	3.45 kg
CAPACIDAD	
Límite máximo de embrague	0 rpm
Velocidad máxima	5500 rpm
R.P.M. máximas en salida	5500 rpm
Rosca del eje de salida	M8x1.25 Left-handed
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	5600 g
Peso neto del artículo	3800 g
Anchura de corte	33 cm
Longitud de tubo	963 mm
Diámetro de tubo	37.9 mm
Peso (sin equipo de corte)	2.98 kg
Peso sin batería	3.45 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Connected digital function set (calc)	Premium : Planned N/A
Ángulo de corte	20 °
Diámetro de corte	2.27
Cuchilla para hierba	--
Arnés OEM	--
Cuchilla de sierra	--
Trimmy OEM	T25B
Rosca del eje de salida	M8x1.25 Left-handed
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante (piñón)	Grasa mineral
EMBALAJE	
Altura embalaje	205 mm
Longitud embalaje	1248 mm
Volumen embalaje	39.7 dm ³
Anchura embalaje	155 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Otro plástico: rígido	15 g
Papel	2 g
Paper + Cardboard total	852 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	17 g
Plastic rigid	15 g
Plastic total	32 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	91 dB(A)
Nivel de ruido	85 dB(A)
Presión sonora (15m)	65 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	77 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	2 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	2.5 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	1 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	4.2 m/s ²
Nivel de vibración equivalente.(ahv, eq). manillar colapsado delantero/trasero	4.2 m/s ²

Technical Specifications

Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	4.2 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	1.9 m/s ²
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq), manillar estirado delantero/trasero	1.9 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	1.9 m/s ²
Vibraciones en manillar	1.9 m/s ²