



PODADORA 525P4S

Diseñada para profesionales, la podadora 525P4S proporciona una excelente ergonomía y un equilibrio superior, ayudando así a evitar problemas y posturas incómodas durante el trabajo. Fácil de manejar, con motor X-Torq® que garantiza una rápida aceleración con reducidas emisiones y un menos consumo de combustible.



Caja de cambios de magnesio

Caja de cambios robusta en magnesio para larga durabilidad y vida útil.




Mandos intuitivos

El carburador y purga son simples de entender y de acceso fácil.

Interruptor de parada con autorretorno

Su interruptor de parada vuelve a la posición on automáticamente para facilitar el arranque



Protector contra impactos

El protector trasero contra impactos protege el motor contra daños y desgaste.



FEATURES

- Interruptor de parada con autorretorno para favorecer el arranque.
- Mandos intuitivos
- Caja de cambios en magnesio asegura una larga vida útil.
- Protector contra impactos
- Lubricador de cadena automático y regulable
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Tensor de cadena sin herramientas
- Eficaz filtro de aire
- Arranque de fácil mantenimiento
- Placa protectora que ayuda a proteger el motor.
- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible

Technical Specifications

CAPACIDAD

Vel. de cadena a potencia máx.	24.5 m/s
Velocidad de embrague	3850 rpm
Límite máximo de embrague	5800 rpm
Velocidad sin carga	3000 rpm
Límite máximo de ralentí	3800 rpm
Velocidad máxima	8500 rpm
Potencia	1.0 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque	11200 rpm

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo	8932 g
Peso neto del artículo	6250 g
Longitud de barra	30 cm
Longitud total, equipamiento corte incluido	243 cm
Longitud, extendida, con equipo de corte	243 cm
Longitud, modo transporte- metric	246 cm
Talla	12
Diámetro de tubo	24 mm
Longitud de tubo	1750 mm
Peso (sin equipo de corte)	5.3 kg

MOTOR

Diámetro de cilindro	34 mm
Cilindrada	25.4 cm ³
Carrera del cilindro	28 mm
Velocidad sin carga	3000 rpm
Límite máximo de ralentí	3800 rpm

EQUIPO

Tipo de cadena	H37
Diámetro de corte	1.06
Pase	3/8" mini
Source system	PAID

LUBRICANTE

Consumo de combustible	395 g/kWh
Consumo	0.395 kg/h
Capacidad del tanque	0.51 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Capacidad del depósito de aceite	0.2 l
Combustible	Gasolina

MATERIALES

Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	30 g
Plastic total	30 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

EMBALAJE

Altura embalaje	280 mm
Longitud embalaje	2460 mm
Volumen embalaje	206.64 dm ³
Anchura embalaje	300 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	107 dB(A)
Nivel de ruido	107 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	91 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibración diaria (Aeqv)	3.2 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (AB)	0.8 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	0.5 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2.9 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.2 m/s ²

