



CORTACÉSPED LC 253S

Cortacésped autopropulsado desarrollado para jardines pequeños y espacios de tamaño medio. Destaca por su manejo sencillo, su alta durabilidad y su ergonomía. LC 253S incorpora un chasis de ABS resistente a la corrosión, ruedas de aluminio, recogedor de 60 litros, sistema TrioClip y motor de 163 cm³ de arranque sencillo.



Agarre en la parte delantera para levantar la máquina

Agarre delantero para levantar el cortacésped. Permite un almacenaje o un transporte de la máquina mucho más sencillos.



Barra de agarre de ajuste fácil

Ajuste rápido y sencillo para el agarre en dos alturas diferentes.

Agarre ergonómico.

El ángulo de la barra de agarre totalmente ergonómico hace que su funcionamiento sea mucho más sencillo.



Altura de corte fácilmente ajustable.

Un ajuste de una mano bien equilibrado para la altura de corte.



FEATURES

- Barra de agarre ergonómica
- Barra de agarre de ajuste fácil
- Agarre en la parte delantera para levantar la máquina
- Altura de corte fácilmente ajustable.
- Manillar plegable

Technical Specifications	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	0 Ah
Tipo de batería	--
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	2800 rpm
Potencia	2.5 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	36500 g
Peso neto del artículo	32500 g
Capacidad del recogedor	60 l
Anchura de corte	53 cm
Cilindrada	163.0 cm ³
Peso bruto	36.4 kg
Ajuste altura del manillar	Si
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	32.5 kg
Tamaño de rueda, delantera	190 mm
Tamaño de rueda, trasera	230 mm
Anchura de rueda	72 cm
MOTOR	
Cilindrada	163.0 cm ³
Holgura de electrodo	0.5 mm
Marca del motor	Briggs and Stratton
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	650EXI
Fabricante del motor	Briggs & Stratton
Modelo del motor	103M020066H5
Bujía	Champion XC92YC
Capacidad del tanque	1 l
Volumen tanque de combustible	0.264 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Papel
Ruedas con cojinetes	Si
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Tapón BioClip®	No incluido
Freno de cuchillas (BBC)	No
Tipo de cuchillas	Recoger
Recogedor	Incluido
Tipo de recogedor	Tejido bloqueador de polvo
Capacidad del recogedor	60 l
Conexión para manguera	No
Deflector	No
Control de conducción	Underbail
Tipo de transmisión	Autopropulsado, única velocidad
Ruedas tractoras	Trasera
Manillar plegable	Si
Tipo de manillar	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Generic Parts and Accessories For	Lawnmowers
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Si
Control de crucero	No
Conexión para manguera	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Salpicadura
Consumo de combustible	511 g/kWh
Filtro de combustible	None
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Composite
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	887 g
Paper + Cardboard total	887 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g

Technical Specifications

Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas. material	Plástico
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	97 dB(A)
Nivel de ruido	96.3 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	85 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibraciones en manillar	4.0 m/s ²
Vibraciones manillar izquierdo	4.0 m/s ²
Vibraciones manillar derecho	3.3 m/s ²
EMBALAJE	
Altura embalaje	500 mm
Longitud embalaje	1140 mm
Volumen embalaje	345.99 dm ³
Anchura embalaje	607 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1