



## GIRO CERO Z560X

Cortacésped profesional con radio de giro cero equipado con asiento de suspensión premium, protección contra vuelco y freno de estacionamiento automático. Dispone de motor bicilíndrico de última generación, es de descarga lateral y tiene un ancho de trabajo de 152 cm.



### Indicador LED de combustible

El indicador LED de combustible te permite saber cuánto carburante queda en el depósito con tan solo echar un vistazo.



### Batería AGM

Batería más pequeña y robusta adoptada de la industria de transportes que proporciona un mayor rendimiento, incrementa la longevidad y ofrece un espacio de mantenimiento mayor.

### Cast aluminium spindles

10" diameter commercial cast aluminium spindles with tapered roller bearings more effectively spread impact loads for extended durability.



### Heavy duty fabricated cutting deck

A deep draw deck, heavy duty cutting blades and an efficient flow design allow for rapid cut speeds with a high quality finish.



## FEATURES

- Cast aluminium spindles
- Batería AGM
- Indicador LED de combustible
- Heavy duty fabricated cutting deck
- Freno de estacionamiento automático
- The discharge chute is built of heavy-duty rubber to withstand wear and tear while protecting nearby property.
- Transmisión HydroGear ZT5400
- Ajuste de la altura de corte
- Barra de protección plegable ROPS protege el usuario
- Gran capacidad de combustible
- Comfortable, user-focused controls put everything needed to operate the mower within easy reach.
- Asiento de suspensión premium para un confort extra

Technical Specifications	
<b>BATERÍA</b>	
Capacidad de las baterías	12 Ah
Peso de las baterías	3.1 kg
Tipo de batería	Plomo/Ácido
Voltaje de Batería	12 V
Celdas por batería	6
Cantidad de baterías/paquete de batería	1 uds
Peso de una batería	6.83 lb
<b>CAPACIDAD</b>	
Velocidad de cuchilla	93.98 m/s
Potencia (kW)	19.4 kW
Potencia	17.3 kW
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Valoración del embrague	338.95 Nm
Potencia nominal	19388 W
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	703068 g
Peso neto del artículo	615978 g
Máquina base, altura (ROPS abajo)	117 cm
Máquina base, altura (ROPS arriba)	185 cm
Altura de la base	117 cm
Longitud de la base	206 cm
Anchura de la base	188 cm
Anchura de la base	161.9 cm
Anchura de la base	154 cm
Regulación de las alturas de corte	Fácil de regular
Ajuste de altura de corte	Manual
Alturas de corte	16
Espesor de la plataforma - mm	4.76 mm
Ajuste altura del manillar	Si
Altura del respaldo	Alto
Peso	630 kg
Tamaño rueda, delantera - diámetro	6.5 pulg
Tamaño rueda, trasera - diámetro	12 pulg
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	810 cm <sup>3</sup>
Cilindros	2
Marca del motor	Briggs and Stratton
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	Vanguard de dos cilindros en V
Fabricante del motor	Briggs & Stratton
Modelo del motor	49R9
Capacidad del tanque	45.4 l
Volumen tanque de combustible	12 gal. (EE. UU.)
<b>EQUIPO</b>	
Toma de 12V	No
Tipo de filtro de aire	Estilo bote extrarresistente
Tracción a las 4 ruedas (AWD)	No
Ruedas antiscalping	6
Ruedas con cojinetes	No
Ruedas delanteras con cojinete de bolas	Si
Kit BioClip®	No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE)
Freno de cuchillas (BBC)	Si
Cuchillas	Embrague eléctrico
Tipo de cuchillas	High Performance
Cuchillas	3 uds
Recogedor	Disponible como accesorio
Posavasos	Si
Unidad de corte	espesor 7
Tipos de corte	Recogida/Triturado/Expulsión lateral
Sistema de elevación de unidad de corte	Manual, activado por pedal
Conexión para manguera	No
Deflector	Incluido
Transmisión desmontable	Si

**Technical Specifications**

Dirección	Con palanca
Tipo de transmisión	Rueda trasera
Ruedas tractoras	Trasera
Arranque eléctrico	Sí
Bombas refrigeradas por ventilador	Sí
Manillar plegable	No
Asiento plegable	No
Construcción del bastidor	2"x3" Welded tubular steel 11ga
Protecciones delantera/trasera	Ninguno
Tipo de manillar	Anti-vibración
Faros	No
Reposabrazos batiente	Estándar
Cuentahoras	Sí
Elevación de unidad de corte hidráulica	No
Rodillo delantero	No
Freno de mano, tipo	Mecánico
Eje trasero pivotante	No
Transmisión neumática	No
Marcha atrás	No
Asiento ajustable	Sin herramientas
Fabricante del asiento	Seats Inc
Muelle de asiento	Sí
Asiento amortiguado	Sí
Tipo de asiento	Suspensión Premium
Manillar ajustable lateralmente	Sí
Control de crucero	Sí
Tracción, trasera	54.63 pulg
<b>LUBRICANTE</b>	
Tipo de lubricante del motor	Full pressure with oil filter
Consumo de combustible	0.126 l/min
Ubicación del depósito	Lateral(dual)
Tipo de combustible, min(Europa)	87 Octane
Tipo de combustible, min	87 BTU
Capacidad de aceite	2 l
Enfriador de aceite	Sí
Filtro de combustible	Yes
Combustible	Gasolina
<b>MATERIALES</b>	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	1 g
Paper + Cardboard total	1 g
PE total	880 g
PET total	0 g
Plastic foil	525 g
Plastic rigid	355 g
Plastic total	880 g
Cubierta metalizada	Sí
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Acero
Ruedas de goma	Incluido
Material del asiento	Vinilo
Tipo eje/sopORTE	Hierro fundido
<b>EMBALAJE</b>	
Embalaje, peso bruto	117 kg
Altura embalaje	1347 mm
Longitud embalaje	2299 mm
Volumen embalaje	5252.77 dm <sup>3</sup>
Anchura embalaje	1740 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel sonoro	103 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	105 dB(A)
Nivel de ruido	103 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	88 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Asiento nivel vibración	0.09 m/s <sup>2</sup>
Volante con nivel de vibración	1.23 m/s <sup>2</sup>