



PODADORA 530iPT5

Podadora a batería desarrollada para profesionales, con tubo telescópico (alcance de 5 metros) y de mayor rendimiento que sus equivalentes a gasolina. Máxima eficiencia y durabilidad con un reducido peso, excelente ergonomía y funcionamiento silencioso.

*Batería y cargador no incluidos.



Batería colocada horizontalmente.

La batería está colocada de forma horizontal a través del cuerpo de la máquina para un trabajo más cómodo. Reduce el riesgo de que se acumule suciedad, astillas, polvo y agua en el compartimiento de la batería.

save™

Utilice modo save™ para mayor tiempo de funcionamiento.

Estanca al agua (IPX4)

Esta máquina Husqvarna a batería es completamente estanca al agua (IPX4) lo que te permitirá trabajar en cualquier situación, independientemente del tiempo que haga.



Teclado intuitivo

El panel de control es fácil de operar.



FEATURES

- Estanca al agua (IPX4)
- Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento.
- Colocación de la batería de forma inteligente. Situada horizontalmente a través del cuerpo de la máquina.
- El panel de control es fácil de operar.
- Motor sin escobillas diseñado por Husqvarna que proporciona un par alto y consistente.
- Manillar ergonómico con fácil acceso a las teclas de control.
- A harness relieves weight for both arms and shoulders and provides a less strenuous working position.
- Fast, smooth cutting
- Telescopic tube for quick cutting height adjustment
- Protector contra impactos
- Low noise level for a pleasant work environment
- Low maintenance and less downtime
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.

Technical Specifications	
BATERÍA	
Batería	No
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
CAPACIDAD	
Vel. de cadena a potencia máx.	20 m/s
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	8000 g
Peso neto del artículo	6000 g
Longitud de barra	25 cm
Longitud, extendida, con equipo de corte	400 cm
Talla	10
Diámetro de tubo	24 mm
Longitud de tubo	2205 mm
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	5 kg
Peso (sin equipo de corte)	5 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Tipo de cadena	H00
Connected digital function set (calc)	Husqvarna Common Service Tool : Released 2019-01-01Premium : Released 2019-08-28
Pase	1/4"
Tipo de puntera	Spur 8
Conectividad inalámbrica	Corded
LUBRICANTE	
Capacidad del depósito de aceite	0,15 l
Combustible	Battery
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	5 g
Paper + Cardboard total	5 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	74 g
Plastic total	74 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	224 mm
Longitud embalaje	2696 mm
Volumen embalaje	172.72 dm ³
Anchura embalaje	286 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	98 dB(A)
Nivel de ruido	98 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	83 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	1.4 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (AB)	0.4 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	0.5 h
Nivel de vibración equivalente.(ahv, eq), manillar colapsado delantero/trasero	1.4 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	1.2 m/s ²
Nivel de vibración equivalente.(ahv, eq), manillar estirado delantero/trasero	1.2 m/s ²

