



## ASPIRADOR WDC 325L

Aspirador para superficies secas y húmedas, diseñado para ofrecer el rendimiento y la durabilidad necesarios. Trabaja con cualquier tipo de suciedad, basura y escombros. Con una turbina duradera, controles intuitivos y un almacenaje perfecto que te permitirá estar preparado para cualquier tarea de limpieza. El aspirador está equipado con elementos de alto rendimiento, como el control de velocidad variable o el adaptador de enchufe. El WDC 325L cumple con los requisitos de clase L.



### Control de velocidad variable y encendido suave

La potencia de aspiración se puede adaptar a los requisitos de limpieza gracias al control de velocidad variable. Así, se reduce el sonido cuando no se necesite tanta potencia y se evitan las subidas de tensión.



### Enchufe con arranque/parada automática

Enchufe de corriente con función de arranque/parada que mantiene el entorno limpio mientras se trabaja con otra máquina. Cuando se apaga esta máquina, la aspiradora continúa funcionando para así variar completamente el polvo restante en el tubo.

### Cartucho de filtro PET lavable

El filtro se ha desarrollado para garantizar una vida útil extralarga, lo que supondrá menores costes de mantenimiento. El mismo filtro se usa tanto para la limpieza en seco como en mojado.



### Asa para levantar contenedores

El asa de elevación permite el vaciado del contenedor de forma mucho más simple. Tan solo hay que desconectar la tapa y verter el contenido.



## FEATURES

- Cartucho de filtro PET lavable
- Enchufe con arranque/parada automática
- Control de velocidad variable y encendido suave
- Asa para levantar contenedores
- Tubos de extensión de aluminio
- Ruedas estables
- Limpieza semiautomática del filtro
- Bolsa de filtros de felpa
- Función de soplador
- Espacio para accesorios

Technical Specifications	
<b>BATERÍA</b>	
Voltaje	220–240 V
<b>CAPACIDAD</b>	
Caudal de aire	3700 l/min
Capacidad del depósito	25 l
Aspiración máx.	235 mbar
Área de microfiltro	0.003 m <sup>2</sup>
Potencia nominal	1200 W
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	10500 g
Peso neto del artículo	8500 g
Diámetro manguera	32 mm
Longitud de la manguera	3.5 m
Longitud del cable	5 m
Altura de producto	531 mm
Longitud de producto	393 mm
Ancho de producto	377 mm
<b>MOTOR</b>	
Ciclo de fase de corriente	50–60 Hz
Fases	1
Combustible	Corded
<b>MATERIALES</b>	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	1 g
Papel	1454 g
Paper + Cardboard total	1454 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	3 g
Plastic total	3 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	612 mm
Longitud embalaje	392 mm
Volumen embalaje	93.56 dm <sup>3</sup>
Anchura embalaje	390 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
Cantidad de pallets	18 uds
<b>NIVELES DE RUIDO</b>	
Nivel de presión sonora en oído	72 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Vibraciones mano brazo (Aeq)	1.5 m/s <sup>2</sup>