DESBROZADORA 325R

325R es una desbrozadora resistente perfecta para usuarios profesionales y propietarios de fincas que busquen un equipo de calidad. Esta desbrozadora es sencilla de arrancar gracias a SmartStart® y cuenta con controles intuitivos como por ejemplo el interruptor de parada con autorretorno. Es una máquina versátil equipada con un cabezal de corte y una cuchilla de hierba.

Interruptor de parada con autoretorno

Cuando la máquina se para, el botón de parada vuelve automáticamente a la posición de arranque.

Smart Start®

The engine and starter have been designed so the machine starts quickly with minimum effort. Resistance in the starter cord is reduced by up to 40%

Mandos intuitivos

El carburador y purga son simples de entender y de acceso fácil.

Depósito de combustible transparente

Depósito de combustible transparente para un repostaje más sencillo.

FEATURES

- Mandos intuitivos
- Smart Start® for easy starting
- Interruptor de parada con autorretorno para facilitar el arranque
- Tanque transparente para comprobar niveles
- Manillar ajustable
- Tubo recto para incrementar el alcance
- Cabezal fácil de usar
- Arnés estándar para desbrozadoras más ligeras.
- Cambio del equipo de corte muy sencillo
- Cómodas empuñaduras

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Velocidad de embrague	4200 rpm
Límite máximo de embrague	4200 rpm
Velocidad sin carga	3000 rpm
Límite máximo de ralentí	3200 rpm
Velocidad máxima	8000 rpm
R.P.M. máximas en salida	7200 rpm
Rosca del eje de salida	M10x1.25 Lefthanded
Potencia	0.85 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque	13000 rpm
CERTIFICACIONES	
Aprobado según CE	Sí
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.	Yes
Garantía comercial	2 Years
Garantía	2 Years
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	10818 g
Peso neto del artículo	8397 g
Anchura de corte	43.2 cm
Límite mínimo de velocidad de arranque	13000 rpm
Diámetro de tubo	24 mm
Longitud de tubo	1483 mm
Peso (sin equipo de corte)	5.5 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	36 mm
Cilindrada	27.6 cm³
Carrera del cilindro	27 mm
Holgura de electrodo	0.5 mm
Familia motor	A05328
Familia motor	PWES.0284TJ
Diámetro de corte	13
Holgura de bobina	0.3 mm
Bujía	Husqvarna HQT–4 672201
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Espuma
Ángulo de corte	30 °
Cuchilla para hierba	Grass 255–4
Arnés OEm	Arnés Husqvarna doble
Cuchilla de sierra	--
Trimmy OEM	T35 M10
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	495 g/kWh
Capacidad del tanque	0.27 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Tipo de lubricante (piñón)	Power grease
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1620 g
PE foil	30 g
PE total	30 g
PET total	0 g
Plastic foil	30 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	30 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	292 mm
Longitud embalaje	1810 mm
Volumen embalaje	144.29 dm³
Anchura embalaje	273 mm
Capas de pallet	4
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA CARB	
Familia motor	A05328
Emisiones de escape (CO media)	30.3 g/kWh

Technical Specifications	
Emisiones de escape (CO media)	1433 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	31.56 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	1.82 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA	
Emisiones (CO media)	30.3 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (medium CO^2)	1433 g/kWh
Emisiones (media HC)	31.56 g/kWh
Emisiones (media NOx)	1.82 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	67.27 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1580 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V)	1580 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	36.2 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	1.68 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Presión de sonido	96 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	114 dB(A)
Nivel de ruido	110 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	97.7 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	5.7 m/s^2
Exposición diaria a vibraciones (A8)	4 m/s^2
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	4 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	5.1 m/s^2
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	5.7 m/s^2