



SOPLADOR DE NIEVE ST 427T

Soplador de nieve Husqvarna diseñado para operaciones comerciales. Máquina resistente, de gran capacidad, silencioso. Trabaja con una anchura de despeje de 69 cm, es perfecto para un uso intensivo con grandes cantidades de nieve. Este soplador de nieve presenta una gran durabilidad y maniobrabilidad, características necesarias cuando se trabaja en áreas complejas y zonas con mucha nieve. Equipado con motor EFI de Husqvarna, estructura íntegra de acero y sistema de tracción por orugas.



Consola del operador de acero

Consola del operador fabricada en acero de alta resistencia para una larga vida útil, incluso en condiciones complejas.



Caja de carga de altura fácilmente ajustable

El acceso sencillo al panel de control facilita el ajuste del espacio entre la caja de carga y el suelo, tan solo debes presionar con tu pulgar.

Inyección electrónica de combustible

Inyección electrónica de combustible para una mayor productividad combinada con un menor consumo de combustible y unas emisiones más reducidas.



Manillares calefactados.

Para una operación más cómoda en condiciones de frío.



FEATURES

- Inyección electrónica de combustible
- Ajusta el espacio entre la caja de carga y el suelo con tan solo presionar con tu pulgar.
- Consola del operador de acero
- Manillares calefactados para mayor comodidad.
- Arranque eléctrico con llave
- Impulsor de hierro fundido con tres palas.
- LED headlight for operation in dark conditions
- Dirección articulada; maniobrabilidad y control
- Loop handle for optimum grip and control
- Heavy-duty auger housing for sturdy operation
- Mango de limpieza de tolva
- Sistema de correa de alta capacidad
- Two-stage system for efficient snow clearing

| Technical Specifications | |
|---|----------------------|
| CAPACIDAD | |
| Par de torsión bruto | 17.0 lb-pie |
| Generic Power Source | Petrol |
| CERTIFICACIONES | |
| Garantía | 3 Years |
| DIMENSIONES | |
| Peso bruto del artículo | 205477 g |
| Peso neto del artículo | 172365 g |
| Diametro | 35.5 cm |
| Altura de la base | 122.6 cm |
| Longitud de la base | 157.5 cm |
| Anchura de la base | 71.1 cm |
| Diámetro de impulsor | 12 pulg |
| Peso | 164.2 kg |
| Anchura de trabajo | 69 cm |
| MOTOR | |
| Cilindrada | 369 cm ³ |
| Refrigeración del motor | Aire |
| Tipo de lubricante del motor | Salpicadura |
| Fabricante del motor | Husqvarna |
| Modelo del motor | Husqvarna |
| Tipo de transmisión | Hidrostático |
| EQUIPO | |
| Tipo de soplador | Dos fases |
| Arranque eléctrico | Sí |
| LUBRICANTE | |
| Tipo de lubricante del motor | Salpicadura |
| Consumo de combustible | 465 g/kWh |
| Combustible | Gasolina |
| MATERIALES | |
| Paquete "máster"; papel + cartón | 0 g |
| Metal total | 152 g |
| Paper + Cardboard total | 1176 g |
| PE total | 170 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 55 g |
| Plastic rigid | 125 g |
| Plastic total | 180 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| EMBALAJE | |
| Altura embalaje | 889 mm |
| Longitud embalaje | 1391 mm |
| Volumen embalaje | 1026 dm ³ |
| Anchura embalaje | 800 mm |
| Cantidad en el paquete "máster" | 1 |
| SONIDO Y RUIDO | |
| Nivel sonoro | 105 dB(A) |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 105 dB(A) |
| Nivel de ruido | 105 dB(A) |
| Nivel de presión sonora en oído | 90 dB(A) |