



GIRO CERO Z448

Z448 es el cortacésped giro cero profesional de Husqvarna, equipado con transmisión integrada y reducción del ruido, sistema de protección antivuelco plegable, freno de mano integrado y una unidad de corte ClearCut™. Incorpora un motor Kawasaki potente y de altas especificaciones.



Ergonomic controls

Comfortable, user-focused controls put everything needed to operate the mower within easy reach.




Ejes

Ejes de cuchillas muy resistentes y con rodamientos engrasables para mayor potencia y durabilidad. Tapas de aluminio para mejor disipación del calor.

Parker HTE transmission

Parker HTE series drive system offers smooth quiet operation and reduced heat buildup for extended durability and increased fuel efficiency.



Perfect weight balance

The optimized weight balance holds hills and maintains traction, boosting the operator's confidence and speed.



FEATURES

- Delivers more power and smoother performance while boosting fuel efficiency.
- Ejes de cuchillas muy resistentes
- Comfortable, user-focused controls put everything needed to operate the mower within easy reach.
- The optimized weight balance holds hills and maintains traction, boosting the operator's confidence and speed.
- Precision adjustment of the cutting deck's height is made simple by foot-activated controls.
- 6 gallon fuel tank boasts enough capacity for extended mowing operations in a professional setting.
- The removeable steel floor pan gives easy access to the belts, streamlining cleaning and maintenance.
- The easily foldable roll over protection system (ROPS) can be lowered in tight areas without the proper clearance.
- Premium fabricated cutting deck
- Freno de estacionamiento automático
- Asiento de suspensión cómodo
- Asiento regulable
- Barra de protección plegable ROPS protege el usuario
- The commercial engine delivers the power and performance needed for full-time lawn maintenance.
- Freno de estacionamiento automático
- The discharge chute is built of heavy-duty rubber to withstand wear and tear while protecting nearby property.
- Commercial Duty Fabricated Deck

Technical Specifications	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	10 Ah
Tipo de batería	Plomo/Ácido
Voltaje de Batería	12 V
CAPACIDAD	
Potencia	16.1 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	482169 g
Peso neto del artículo	370585 g
Altura de la base	124 cm
Longitud de la base	194 cm
Anchura de la base	152 cm
Anchura de la base	124 cm
Anchura de la base	125 cm
Alturas de corte	13
Altura del respaldo	Alto
Peso	328.9 kg
MOTOR	
Cilindrada	726 cm ³
Cilindros	2
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	Serie FR
Fabricante del motor	Kawasaki
Modelo del motor	FR691V
Capacidad del tanque	22 l
Volumen tanque de combustible	6 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Dual element
Ruedas antiscalping	4
Kit BioClip®	Disponibile como accesorio
Cuchillas	Embrague eléctrico
Tipo de cuchillas	High Performance
Cuchillas	3 uds
Recogedor	Disponibile como accesorio
Posavasos	Sí
Unidad de corte	fabricado en chapa de 3mm
Tipos de corte	Recogida/Triturado/Expulsión lateral
Sistema de elevación de unidad de corte	Manual, activado por pedal
Conexión para manguera	No
Dirección	Con palanca
Tipo de transmisión	Rueda trasera
Ruedas tractoras	Trasera
Arranque eléctrico	Sí
Faros	No
Reposabrazos batiente	Estándar
Cuentahoras	Sí
Rodillo delantero	No
Freno de mano, tipo	Disco
Tipo de asiento	Profesional
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Full pressure with oil filter
Consumo de combustible	0.085 l/min
Ubicación del depósito	Lateral (único)
Capacidad de aceite	2.1 l
Filtro de combustible	Yes

Technical Specifications

Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	880 g
PET total	0 g
Plastic foil	525 g
Plastic rigid	355 g
Plastic total	880 g
Cubierta metalizada	Si
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material del asiento	Vinilo
Tipo eje/sopORTE	Aluminio, profesional
EMBALAJE	
Altura embalaje	1346 mm
Longitud embalaje	2172 mm
Anchura embalaje	1524 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel sonoro	104 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	105 dB(A)
Nivel de ruido	104 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	88 dB(A)

ACCESSORIES



PROTECTOR AURICULAR
505 66 53-04

PROTECTOR AURICULAR CON
RADIO FM RADIO
505 66 53-78

PROTECTOR AURICULAR CON
RADIO FM
505 66 53-79



PROTECTOR AURICULAR CON
RADIO FM
578 27 49-03



AURICULARES PARA CASCOS
CON RADIO FM
578 27 49-04



PROTECTORES AURICULARES
X-COM R
595 08 40-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR
544 96 38-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X
544 96 37-01



GAFAS DE PROTECCIÓN,
GOGGLES
544 96 39-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN
544 96 38-02



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03



GAFAS DE PROTECCIÓN, YELLOW
X
544 96 37-02



KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
504 09 53-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



BIDÓN COMBUSTIBLE
580 75 45-01



GASOLINA XP® POWER 4T
583 95 59-01



GASOLINA XP® POWER 4T
583 95 59-02



GASOLINA HUSQVARNA XP
POWER 4T
589 22 79-01