



GIRO CERO Z454X

Z454X de Husqvarna es el cortacésped de giro cero, potente y profesional desarrollado perfecto para jardines complejos y superficies de gran tamaño. Está equipado con transmisión integrada y reducción de ruido, indicador de combustible LED digital, tolva de descarga de goma, sistema de protección antivuelco plegable, freno de mano integrado y unidad de corte eficiente de tipo comercial. Además, incorpora un motor potente y de altas especificaciones. Descarga lateral con opción mulching.



13 position deck height adjustment

Precision adjustment of the cutting deck's height is made simple by foot-activated controls.



Parker HTE transmission

Parker HTE series drive system offers smooth quiet operation and reduced heat buildup for extended durability and increased fuel efficiency.

Heavy duty fabricated cutting deck

A deep draw deck, heavy duty cutting blades and an efficient flow design allow for rapid cut speeds with a high quality finish.



Ergonomic controls

Comfortable, user-focused controls put everything needed to operate the mower within easy reach.



FEATURES

- Heavy duty fabricated cutting deck
- Delivers more power and smoother performance while boosting fuel efficiency.
- Precision adjustment of the cutting deck's height is made simple by foot-activated controls.
- Comfortable, user-focused controls put everything needed to operate the mower within easy reach.
- Freno de estacionamiento automático
- Asiento regulable
- Ejes de cuchillas muy resistentes
- The professional cutting deck is built for rugged operation and a high degree of mowing precision.
- The optimized weight balance holds hills and maintains traction, boosting the operator's confidence and speed.
- The discharge chute is built of heavy-duty rubber to withstand wear and tear while protecting nearby property.
- Indicador LED de combustible
- The discharge chute is built of heavy-duty rubber to withstand wear and tear while protecting nearby property.
- The removeable steel floor pan gives easy access to the belts, streamlining cleaning and maintenance.
- The easily foldable roll over protection system (ROPS) can be lowered in tight areas without the proper clearance.
- 6 gallon fuel tank boasts enough capacity for extended mowing operations in a professional setting.

Technical Specifications	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	10 Ah
Tipo de batería	Plomo/Ácido
Voltaje de Batería	12 V
CAPACIDAD	
Potencia	16.8 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	534785 g
Peso neto del artículo	423202 g
Altura de la base	127 cm
Longitud de la base	194 cm
Anchura de la base	173 cm
Anchura de la base	140 cm
Anchura de la base	125 cm
Alturas de corte	13
Altura del respaldo	Alto
Peso	392.4 kg
MOTOR	
Cilindrada	810 cm ³
Cilindros	2
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	Césped en rollos comercial
Fabricante del motor	Briggs & Stratton
Capacidad del tanque	22 l
Volumen tanque de combustible	6 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Ciclón
Ruedas antiscalping	2
Kit BioClip®	No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE)
Cuchillas	Embrague eléctrico
Tipo de cuchillas	High Performance
Cuchillas	3 uds
Recogedor	Disponible como accesorio
Posavasos	Sí
Unidad de corte	fabricado en chapa de 3mm
Tipos de corte	Recogida/Triturado/Expulsión lateral
Sistema de elevación de unidad de corte	Manual, activado por pedal
Conexión para manguera	No
Dirección	Con palanca
Tipo de transmisión	Rueda trasera
Ruedas tractoras	Trasera
Arranque eléctrico	Sí
Faros	No
Reposabrazos batiente	Estándar
Cuentahoras	Sí
Rodillo delantero	No
Freno de mano, tipo	Disco
Tipo de asiento	Profesional
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Full pressure with oil filter
Consumo de combustible	0.0987 l/min
Ubicación del depósito	Lateral (único)
Capacidad de aceite	2 l
Filtro de combustible	Yes
Combustible	Petrol
MATERIALES	

Technical Specifications

Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	880 g
PET total	0 g
Plastic foil	525 g
Plastic rigid	355 g
Plastic total	880 g
Cubierta metalizada	Sí
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material del asiento	Vinilo
Tipo eje/sopORTE	Aluminio, profesional
EMBALAJE	
Altura embalaje	1346 mm
Longitud embalaje	2172 mm
Anchura embalaje	1524 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel sonoro	104 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	105 dB(A)
Nivel de ruido	104 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	88 dB(A)