




HUSQVARNA 535iRXT

Husqvarna 535iRXT es una desbrozadora a batería robusta, de altas prestaciones y diseñada para un trabajo intensivo profesional – equilibrada, ligera y con una potencia equivalente a una desbrozadora a gasolina de 35cc. Está equipada con un motor E-Torq y presenta un diámetro de corte 45 cm, lo que proporciona el rendimiento necesario para un trabajo bien hecho y a tiempo. Su conectividad integrada hace más sencillo controlar los tiempos de uso, el mantenimiento y su última ubicación en la aplicación de Husqvarna Fleet Services™. El engranaje cónico y otros componentes se transfieren desde nuestra gama a gasolina, mientras que el manillar rígido y la suspensión del motor se han fabricado en magnesio. Incluye una cuchilla de hierba, un trimmy y un arnés.



Función ErgoFeed™

La función ErgoFeed™ te permite alimentar el trimmy con tan solo apretar un botón ubicado en el mango derecho. Esto reduce el riesgo de alimentación no deseada, reduciendo así los costes de consumo. El cabezal de corte ErgoFeed™ está diseñado con un mínimo de piezas móviles lo que lo hacen robusto y duradero.



Conectividad integrada

Máquina con un módulo integrado de conectividad para que pueda conectarse de forma sencilla con Husqvarna Fleet Services™. Esto te permitirá ver la última ubicación de cada una de las máquinas, su tiempo de uso y su historial de mantenimiento – y mucho más. Esto también facilita las actualizaciones del firmware de la máquina, para que sea siempre compatible con las últimas funciones de Husqvarna Fleet Services™.

Capacidad de corte excelente

El exclusivo motor Husqvarna desarrollado con un alto torque, combinado a un excelente diámetro de corte, proporciona una capacidad de corte equivalente a una desbrozadora a gasolina de 35cc.



3 velocidades para maximizar el tiempo de trabajo

El modo de 3 velocidades te permite maximizar el tiempo de trabajo al ajustar la potencia de salida a las condiciones existentes.



FEATURES

- Capacidad de corte excelente
- Conectividad integrada para una conexión sencilla a Husqvarna Fleet Services™
- Función ErgoFeed™
- Modo de 3 velocidades
- Teclado intuitivo avanzado
- Los productos a batería Husqvarna están equipados con un botón de encendido / apagado.
- Estanca al agua (IPX4)
- Maniobrabilidad en cualquier situación
- Manillar alto, más espacio para las piernas
- Effective anti-vibration dampeners
- Eficiente motor sin escobillas
- Colcación de la batería de forma inteligente. Situada horizontalmente a través del cuerpo de la máquina.
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- Funcionamiento silencioso
- Low maintenance and less downtime
- Manillar ajustable
- Manillares de suave agarre.
- Ángulo de corte optimizado para facilitar el desbroce
- Verdaderamente inalámbrica para una flexibilidad máxima

Technical Specifications	
BATERÍA	
Batería	No
Voltaje de Batería	36 V
Número de baterías incluidas	0
CAPACIDAD	
R.P.M. máximas en salida	8200 rpm
Rosca del eje de salida	M12x1.75 Lefthanded
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	11134 g
Peso neto del artículo	8509 g
Anchura de corte	45 cm
Diámetro de tubo	28 mm
Longitud de tubo	1380 mm
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	4.9 kg
Peso sin batería	4.9 kg
MOTOR	
Diámetro de corte	0.714
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Ángulo de corte	35°
Tipo de asa	Recto
Cuchilla para hierba	Multi 300-3
Arnés OEM	Balance X
Cuchilla de sierra	--
Trimmy OEM	E35B
Tipo de eje	Recto
Conectividad inalámbrica	BLE-HAPP; Corded
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante (piñón)	Grasa mineral
Combustible	Battery
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Otro plástico: rígido	71 g
Paper + Cardboard total	2260 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	71 g
Plastic total	71 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	275 mm
Longitud embalaje	1800 mm
Anchura embalaje	325 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	96 dB(A)
Nivel de ruido	92.6 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	80.2 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	1.7 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	1.12 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.5 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	1.4 m/s ²

Technical Specifications

Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura

1.2 m/s²