



CORTACÉSPED LC 347V

Cortacésped Husqvarna diseñado para llevar a cabo el mantenimiento de jardines pequeños. LC 347V está equipado con motor de 166 cm³, chasis ABS resistente a la corrosión, recogedor trasero de 55 litros, manillar plegable y ajustable en altura para una mayor comodidad de trabajo y ruedas sobre rodamientos de bolas dobles.



Barra de agarre de ajuste fácil

Ajuste rápido y sencillo para el agarre en dos alturas diferentes.



Agarre ergonómico.

El ángulo de la barra de agarre totalmente ergonómico hace que su funcionamiento sea mucho más sencillo.

Velocidad variable

Sencillo ajuste de velocidad de acuerdo con sus necesidades y las condiciones del terreno.



Agarre en la parte delantera para levantar la máquina

Agarre delantero para levantar el cortacésped. Permite un almacenaje o un transporte de la máquina mucho más sencillos.



FEATURES

- Velocidad variable fácil de ajustar
- Barra de agarre ergonómica
- Barra de agarre de ajuste fácil
- Agarre en la parte delantera para levantar la máquina
- Altura de corte fácilmente ajustable.
- Manillar plegable

Technical Specifications	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	0 Ah
Tipo de batería	--
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	2900 rpm
Potencia	2.75 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	36000 g
Peso neto del artículo	32500 g
Capacidad del recogedor	55 l
Anchura de corte	47 cm
Cilindrada	166 cm ³
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	30.5 kg
Tamaño de rueda, delantera	170 mm
Tamaño de rueda, trasera	210 mm
Anchura de rueda	67 cm
MOTOR	
Cilindrada	166 cm ³
Holgura de electrodo	0.75 mm
Marca del motor	Husqvarna
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	HS 166A
Bujía	Husqvarna HQT-7
Capacidad del tanque	1 l
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Papel
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Tapón BioClip®	No incluido
Freno de cuchillas (BBC)	No
Tipo de cuchillas	Recoger
Recogedor	Incluido
Tipo de recogedor	Tejido bloqueador de polvo
Capacidad del recogedor	55 l
Deflector	No
Control de conducción	Underbail
Tipo de transmisión	Autopropulsado, velocidad variable
Ruedas tractoras	Trasera
Manillar plegable	Sí
Tipo de manillar	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Sí
Control de crucero	No
Conexión para manguera	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Salpicadura
Consumo de combustible	407 g/kWh
Consumo de combustible	1.4 l/min
Filtro de combustible	None
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Bail-arm material	Metal
Unidad de corte, material	Composite
Paquete "máster"; papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Plástico
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	96 dB(A)
Nivel de ruido	95 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	86 dB(A)
VIBRACIÓN	

Technical Specifications

Vibraciones en marillar	3.5 m/s ²
EMBALAJE	
Altura embalaje	444 mm
Longitud embalaje	1132 mm
Anchura embalaje	537 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1