



CORTACÉSPED LC 140P

LC 140P es un cortacésped sencillo de usar, desarrollado para el mantenimiento de jardines pequeños. Equipado con una carcasa de acero que proporciona mayor durabilidad y un motor de alto rendimiento y arranque sencillo para un óptimo funcionamiento y perfectos resultados de corte. Con manillar de agarre suave, plegable y ajustable en altura.



Ajuste de altura central

Ajuste de altura de corte rápida y fácil. Una sola palanca controla toda la unidad.



Agarre en la parte delantera para levantar la máquina

Agarre delantero para levantar el cortacésped. Permite un almacenaje o un transporte de la máquina mucho más sencillos.

Agarre ergonómico.

El ángulo de la barra de agarre totalmente ergonómico hace que su funcionamiento sea mucho más sencillo.



Manillar plegable

Para almacenaje y transporte fácil.

FEATURES

- Barra de agarre ergonómica
- Ajuste de altura central
- Agarre en la parte delantera para levantar la máquina
- Manillar plegable

Technical Specifications	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	0 Ah
Tipo de batería	--
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	3000 rpm
Potencia	1.95 kW
Potencia nominal	1950 W
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	30200 g
Peso neto del artículo	26300 g
Capacidad del recogedor	50 l
Anchura de corte	40 cm
Cilindrada	123 cm ³
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	25.2 kg
Tamaño de rueda, delantera	152 mm
Tamaño de rueda, trasera	203 mm
Anchura de rueda	55.5 cm
MOTOR	
Cilindrada	123 cm ³
Holgura de electrodo	0.75 mm
Marca del motor	Husqvarna
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	HS 123A
Fabricante del motor	Husqvarna
Bujía	Husqvarna HQT-7
Capacidad del tanque	0.9 l
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Espuma
Ruedas con cojinetes	Yes
Kit BioClip®	No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE)
Tapón BioClip®	No incluido
Freno de cuchillas (BBC)	No
Tipo de cuchillas	Recoger
Recogedor	Incluido
Tipo de recogedor	Tejido bloqueador de polvo
Capacidad del recogedor	50 l
Conexión para manguera	No
Deflector	No
Control de conducción	N/A
Tipo de transmisión	Empuje
Ruedas tractoras	N/A
Maneral plegable	Yes
Tipo de manillar	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Yes
Control de crucero	No
Conexión para manguera	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Salpicadura
Consumo de combustible	402 g/kWh
Consumo de combustible	0.019 l/min
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	5 g
Paper + Cardboard total	3640 g
PE total	21 g
PET total	0 g
Plastic foil	15 g
Plastic rigid	6 g
Plastic total	21 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Plástico
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	95 dB(A)
Nivel de ruido	93 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	81 dB(A)

Technical Specifications**VIBRACIÓN**

Vibraciones en manillar	5,6 m/s ²
-------------------------	----------------------

EMBALAJE

Altura embalaje	480 mm
Longitud embalaje	775 mm
Volumen embalaje	190 dm ³
Anchura embalaje	510 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1