



TRACTOR TC 138L

Tractor TC 138L, sencillo de usar, perfecto para propietarios con jardines de tamaño pequeño-mediano. Excelente capacidad de corte, equipado con recogedor trasero (220 litros), transmisión hidrostática operada por pedal y motor Husqvarna. Tapa BioClip® disponible como accesorio.



Volante de gran tamaño

El volante es de gran tamaño para así mejorar la comodidad del usuario a la hora de trabajar. Los giros serán más suaves y el esfuerzo será menor.



Chasis acero

Chasis fabricado en acero para un menor desgaste de la pintura, más resistencia y mayor vida útil.

Asiento ergonómico ajustable

Asiento regulable: se mueve adelante y atrás y arriba y abajo.



Contador de horas con aviso de revisión

Indica cuando es necesaria una revisión



FEATURES

- Asiento regulable
- Chasis de acero
- Volante de gran tamaño para un menor esfuerzo de conducción.
- Contador de horas con aviso de revisión
- Conexión de cuchillas manual
- Estructura robusta
- Air Induction; proporciona un corte excelente
- Ruedas amplias y anchas
- Contador de horas con aviso de revisión
- Chasis de acero
- Asiento regulable
- Estructura robusta
- Air Induction; proporciona un corte excelente
- Conexión de cuchillas manual
- Volante de gran tamaño para un menor esfuerzo de conducción.
- Ruedas amplias y anchas

| Technical Specifications | |
|------------------------------------|--|
| BATERÍA | |
| Voltaje de Batería | 12 V |
| CAPACIDAD | |
| Potencia neta rpm | 2600 rpm |
| Potencia | 8.9 kW |
| Radio de giro, min | 16 pulg |
| Radio de giro | 160 cm |
| CERTIFICACIONES | |
| Garantía | 2 Years |
| DIMENSIONES | |
| Peso bruto del artículo | 278052 g |
| Peso neto del artículo | 219085 g |
| Altura de la base | 88 cm |
| Longitud de la base | 240 cm |
| Anchura de la base | 102 cm |
| Anchura de la base | 102 cm |
| Anchura de la base | 102 cm |
| Regulación de las alturas de corte | Fácil de regular |
| Ajuste de altura de corte | Central, de muelle |
| Alturas de corte | 6 |
| Anchura de corte | 97 cm |
| Altura del respaldo | Medium 13" |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 15X6-6 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 18X8.5-8 |
| Peso | 217 kg |
| Anchura de rueda | 122 cm |
| MOTOR | |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 452 cm ³ |
| Refrigeración del motor | Aire |
| Nombre de motor | Serie Husqvarna |
| Generador | 12 A |
| Fabricante del motor | Husqvarna |
| Fabricante de la transmisión | Tuff Torq |
| Modelo de transmisión | K46 |
| Tipo de transmisión | Hidrostático |
| Capacidad del tanque | 5.7 l |
| Volumen tanque de combustible | 1.5 gal. (EE. UU.) |
| EQUIPO | |
| Tipo de filtro de aire | Papel auto-tipo |
| Ruedas antiscaling | 2 |
| Kit BioClip® | Disponibile como accesorio |
| Cuchillas | Manual |
| Tipo de cuchillas | High Performance |
| Cuchillas | 2 uds |
| Recogedor | Incluido |
| Posavasos | Sí |
| Unidad de corte | Sellado |
| Tipos de corte | Recogida/Triturado |
| Conexión para manguera | Sí |
| Dirección | Con palanca |
| Protecciones delantera/trasera | Available as accessory |
| Generador | 12 A |
| Faros | Sí |
| Cuentahoras | Digital con intervalos de revisiones programados |
| Cubierta metalizada | Sí |
| Tipo de asiento | 13" respaldo alto |
| LUBRICANTE | |
| Tipo de lubricante del motor | Full pressure with oil filter |
| Consumo de combustible | 397 g/kWh |
| Ubicación del depósito | Frente |

Technical Specifications

| | |
|---|-------------------------|
| Capacidad de aceite | 1.2 l |
| Filtro de combustible | Yes |
| Combustible | Gasolina |
| MATERIALES | |
| Unidad de corte, material | Acero |
| Paquete "máster": papel + cartón | 530 g |
| Metal total | 0 g |
| Paper + Cardboard total | 8488 g |
| PE total | 650 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 460 g |
| Plastic rigid | 200 g |
| Plastic total | 660 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| Material del asiento | Vinilo |
| SONIDO Y RUIDO | |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 100 dB(A) |
| Nivel de presión sonora en oído | 84 dB(A) |
| Nivel de ruido | 99 dB(A) |
| EMBALAJE | |
| Altura embalaje | 876 mm |
| Longitud embalaje | 2261 mm |
| Volumen embalaje | 2291.21 dm ³ |
| Anchura embalaje | 1168 mm |
| Cantidad en el paquete "máster" | 1 |