



HIDROLIMPIADORA PW 480

Hidrolimpiadora de alta presión (180 bares), gran tamaño, potente, con diseño robusto. Es la máquina perfecta para llevar a cabo las tareas de limpieza más complejas. Está equipada con control de presión para que puedas ajustar el caudal de agua y la presión, tanque de detergente integrado que se controla desde el panel frontal, manguera de alta presión armada de acero y gatillo de agarre ergonómico. Además, PW 480 cuenta con motor de inducción que garantiza un rendimiento óptimo y un asa de aluminio que permite un transporte más sencillo. Incluye de serie una boquilla rotativa y una boquilla de chorro plano.



Espacio de almacenamiento

Todos los accesorios incluidos se pueden almacenar en la propia hidrolimpiadora.



Manguera de alta presión reforzada de acero

Manguera flexible de alta presión reforzada en acero y con cubierta de goma. Resistente al tiempo y gran durabilidad.

Cabezal de bomba de latón

El cabezal de la bomba es extremadamente resistente y está fabricado en latón para así minimizar el riesgo de ruptura y garantizar un excelente funcionamiento a largo plazo.



Motor de inducción

El motor de inducción de la hidrolimpiadora combina un gran rendimiento con una alta durabilidad y vida útil larga.



FEATURES

- Cabezal de bomba de latón
- Manguera de alta presión reforzada de acero
- Almacenamiento
- Durabilidad y resistencia
- Gran ergonomía durante los trabajos de limpieza
- Hose reel with supporting guide
- Ajuste de la presión
- Fácil transporte y tracción eficiente
- Boquilla giratoria
- Almacenamiento y transporte sencillos
- Transporte cómodo de la máquina
- Boquilla de chorro plano variable

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Capacidad del depósito	2.0 l
Clase de protección eléctrica	IP X5
Presión máxima	180 bar
Aspiración de autocebado máx.	1 m
Temperatura de entrada de agua, máx.	60 °C
Presión de funcionamiento máx.	140 bar
Caudal de agua	540–610 l/h
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	31200 g
Peso neto del artículo	27800 g
Longitud de la manguera	13 m
Longitud del cable	5 m
MOTOR	
Clase de protección eléctrica	IP X5
Ciclo de fase de corriente	50 Hz
Fases	1
Potencia nominal	2900 W
Corriente nominal, A	12.6 A
Voltaje	230 V
EQUIPO	
Tapón	Tipo F - 230 V
EMBALAJE	
Altura embalaje	870 mm
Longitud embalaje	400 mm
Volumen embalaje	139.20 dm ³
Anchura embalaje	400 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
Cantidad de pallets	6 uds
MATERIALES	
Cartón	3400 g
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3400 g
PE total	170 g
PET total	0 g
Plastic foil	170 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	170 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	89 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibraciones mano brazo (Aeq)	2.5 m/s ²
Vibration (ah) Vibration max ah	2.5 m/s ²