



## HUSQVARNA 120iB sin batería ni cargador

Soplador Husqvarna ligero, sencillo de manejar y con funcionamiento a batería. 120iB es la máquina perfecta para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de jardines pequeños y superficies medianas. Este modelo presenta un diseño compacto, agarre suave y un gran equilibrio para que el trabajo sea más cómodo. Además, cuenta con arranque sencillo, aceleración rápida y tres modos de funcionamiento flexible para adaptarse a los requisitos de la tarea. \*No incluye batería ni cargador.



### Excelente ergonomía

Su diseño equilibrado, el agarre suave y su panel de control intuitivo de acceso sencillo proporcionan una excelente ergonmía.

### Aceleración rápida al comenzar

La aceleración rápida al comenzar garantiza un trabajo más eficiente y unos resultados excelentes.


### 3 modos diferentes para un mejor rendimiento

Este soplador dispone de 3 modos diferentes para un mejor rendimiento según la necesidad o tipo de tareas. Una potencia de 3N para tareas más simples (interior o exterior), 7N para trabajos que requieran una potencia un poco mayor y 10N para las aplicaciones más complejas.



### Motor sin escobillas

Motor sin escobillas, un 25% más eficiente que un estándar. Proporciona un par alto y consistente, mayor rendimiento, vida útil más larga y menos ruido.



## FEATURES

- 3 modos diferentes para un mejor rendimiento
- Aceleración rápida al comenzar
- Diseño equilibrado, panel intuitivo y agarre suave para una excelente ergonomía.
- Par alto y consistente que incrementa la eficiencia
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- Bajos niveles de ruido para más horas de trabajo

Technical Specifications	
<b>BATERÍA</b>	
Batería	No
Cargador batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
Número de baterías incluidas	0
<b>CAPACIDAD</b>	
Caudal de aire en tubo	10.3 m <sup>3</sup> /min
Flujo de aire en el tubo	618 m <sup>3</sup> /h
Velocidad de aire	46 m/s
Velocidad de aire (boquilla redonda)	46 m/s
Fuerza de soplado	9.6 N
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	2838 g
Peso neto del artículo	2143 g
Diámetro de tubo	69 mm
Longitud de tubo	425 mm
Peso sin batería	2.0 kg
<b>MOTOR</b>	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
<b>LUBRICANTE</b>	
Combustible	Battery
<b>MATERIALES</b>	
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	1266 g
Paper + Cardboard total	1266 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	2 g
Plastic total	2 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>EMBALAJE</b>	
Caja de impresión	1 Color Print (Brown Box)
Altura embalaje	194 mm
Longitud embalaje	324 mm
Anchura embalaje	534 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	96.6 dB(A)
Nivel de ruido	95.7 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	83 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Vibración diaria (Aeqv)	1 m/s <sup>2</sup>
Exposición diaria a vibraciones (AB)	0.61 m/s <sup>2</sup>
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	1.0 m/s <sup>2</sup>