



CORTACÉSPED LC 140SP

Cortacésped autopropulsado y sencillo de usar, perfecto para el mantenimiento de pequeños jardines. LC 140SP presenta una plataforma de corte robusta fabricada en acero y está equipado con un motor de 125 cm³ y arranque sencillo. Este cortacésped destaca además por incorporar un recogedor trasero y un manillar plegable y ajustable que mejor así la comodidad a la hora de trabajar.



Ajuste de altura central

Ajuste de altura de corte rápida y fácil. Una sola palanca controla toda la unidad.



Agarre en la parte delantera para levantar la máquina

Agarre delantero para levantar el cortacésped. Permite un almacenaje o un transporte de la máquina mucho más sencillos.

Agarre ergonómico.

El ángulo de la barra de agarre totalmente ergonómico hace que su funcionamiento sea mucho más sencillo.



Manillar plegable

Para almacenaje y transporte fácil.

FEATURES

- Barra de agarre ergonómica
- Ajuste de altura central
- Agarre en la parte delantera para levantar la máquina
- Manillar plegable

Technical Specifications	
BATERÍA	
Capacidad de las baterías	0 Ah
Tipo de batería	--
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	3000 rpm
Potencia	1.95 kW
Potencia nominal	1950 W
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	33000 g
Peso neto del artículo	29100 g
Capacidad del recogedor	50 l
Anchura de corte	40 cm
Cilindrada	123 cm ³
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	26.8 kg
Tamaño de rueda, delantera	152 mm
Tamaño de rueda, trasera	203 mm
Anchura de rueda	55.5 cm
MOTOR	
Cilindrada	123 cm ³
Holgura de electrodo	0.75 mm
Marca del motor	Husqvarna
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	HS 123A
Bujía	Husqvarna HQT-7
Capacidad del tanque	0.9 l
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Espuma
Ruedas con cojinetes	Yes
Kit BioClip®	No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE)
Tapón BioClip®	No incluido
Freno de cuchillas (BBC)	No
Tipo de cuchillas	Recoger
Recogedor	Incluido
Tipo de recogedor	Tejido bloqueador de polvo
Capacidad del recogedor	50 l
Conexión para manguera	No
Deflector	No
Control de conducción	Bail arm
Tipo de transmisión	Autopropulsado, única velocidad
Ruedas tractoras	Trasera
Maneral plegable	Yes
Tipo de manillar	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Yes
Control de crucero	No
Conexión para manguera	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Salpicadura
Consumo de combustible	402 g/kWh
Consumo de combustible	0.019 l/min
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Metal total	5 g
Paper + Cardboard total	3640 g
PE total	21 g
PET total	0 g
Plastic foil	15 g
Plastic rigid	6 g
Plastic total	21 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Plástico
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	95 dB(A)
Nivel de ruido	93 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	81 dB(A)
VIBRACIÓN	

Technical Specifications

Vibraciones en marillar	7.6 m/s ²
EMBALAJE	
Altura embalaje	480 mm
Longitud embalaje	775 mm
Volumen embalaje	190 dm ³
Anchura embalaje	510 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1