




DESBROZADORA 325L

Desbrozadora desarrollada para el mantenimiento de parques y jardines, perfecta para llevar a cabo las tareas más complejas. 325L destaca por su potencia, su rendimiento y su ergonomía. Equipada con empuñadura circular, arranque sencillo Smart Start®, controles intuitivos, bomba de cebado Air Purge™, depósito de combustible transparente y tubo de 1483 mm.




Auto return stop switch

Stop switch automatically resets to the ON position for trouble-free starting.



Mandos intuitivos

El carburador y purga son simples de entender y de acceso fácil.



Tubo recto

Tubo recto para un mayor alcance.



Smart Start®

El diseño del motor y el starter permiten a la máquina arrancar rápidamente y con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se ha reducido hasta un 40%.



FEATURES

- Tubo recto para un mayor alcance
- Mandos intuitivos
- Auto return stop switch for easy starting
- Smart Start® para un arranque fácil
- Cabezal fácil de usar
- Codo para un mejor rendimiento de corte.
- Manillar ergonómico
- Tanque transparente para comprobar niveles

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Velocidad de embrague	4200 rpm
Límite máximo de embrague	4200 rpm
Velocidad sin carga	3000 rpm
Límite máximo de ralenti	3200 rpm
Velocidad máxima	8000 rpm
R.P.M. máximas en salida	7200 rpm
Rosca del eje de salida	M10x1.25 Lefthanded
Potencia	0.85 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque	13000 rpm
CERTIFICACIONES	
Aprobado según CE	Si
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.	Yes
Garantía comercial	1 Years
Garantía	2 Years
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	9979 g
Peso neto del artículo	7558 g
Anchura de corte	43.2 cm
Longitud de tubo	1483 mm
Diámetro de tubo	24 mm
Peso (sin equipo de corte)	5 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	36 mm
Cilindrada	27.6 cm ³
Carrera del cilindro	27 mm
Holgura de electrodo	0.5 mm
Familia motor	PWES.0284TJ
Familia motor	PWES.0284TJ
Holgura de bobina	0.3 mm
Bujía	Husqvarna HQT-4 672201
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Espuma
Ángulo de corte	30 °
Diámetro de corte	19
Cuchilla para hierba	--
Arnés OEM	--
Cuchilla de sierra	--
Trimmy OEM	T35 M10
Rosca del eje de salida	M10x1.25 Lefthanded
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	495 g/kWh
Capacidad del tanque	0.34 l
Tipo de lubricante (piñón)	Power grease
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
EMBALAJE	
Altura embalaje	292 mm
Longitud embalaje	1816 mm
Volumen embalaje	0.15 dm ³
Anchura embalaje	279 mm
Capas de pallet	4
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA CARB	
Familia motor	PWES.0284TJ
Familia motor	PWES.0284TJ
Emisiones de escape (CO media)	30.3 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1433 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	31.56 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	1.82 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA	
Emisiones (CO media)	30.3 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (medium CO ²)	1433 g/kWh
Emisiones (media HC)	31.56 g/kWh
Emisiones (media NOx)	1.82 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	67.27 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1580 g/kWh

Technical Specifications

Emisiones de escape (CO2 EU V)	1580 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	36.2 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	1.68 g/kWh
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	114 dB(A)
Nivel de ruido	110 dB(A)
Presión de sonido	93 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	96.3 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	6.1 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	4.3 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	4.0 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	4.2 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	6.1 m/s ²

ACCESSORIES



PROTECTOR AURICULAR CON
RADIO FM RADIO
505 66 53-78

PROTECTOR AURICULAR CON
RADIO FM
505 66 53-79

BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-39

BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-40



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-41

BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-42

BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-43

BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-44



BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-45

BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-46

BOTAS DE PIEL FUNCIONAL 24
597 65 93-47

PROTECTOR AURICULAR
505 66 53-04



BIDÓN COMBI 5 LITROS
580 75 42-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, YELLOW X
544 96 37-02



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X
544 96 37-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03



PROTECTOR AURICULAR CON VISOR
505 66 53-60



PROTECTOR AURICULAR CON PLEXIVISOR
505 66 53-48



GUANTES, TECHNICAL CON PROTECCIÓN ANTICORTE
595 00 34-08



GUANTES, TECHNICAL CON PROTECCIÓN ANTICORTE
595 00 34-09



GUANTES, TECHNICAL CON PROTECCIÓN ANTICORTE
595 00 34-10



PANTALÓN PROTECCIÓN TECHNICAL
594 99 90-46



PANTALÓN PROTECCIÓN TECHNICAL
594 99 90-50



PANTALÓN PROTECCIÓN TECHNICAL
594 99 90-54



PANTALÓN PROTECCIÓN TECHNICAL
594 99 90-58



PANTALÓN PROTECCIÓN TECHNICAL
594 99 90-62



PROTECTOR AURICULAR CON RADIO FM
578 27 49-03



AURICULARES PARA CASCOS CON RADIO FM
578 27 49-04



KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
504 09 53-01



GAFAS DE PROTECCIÓN,
GOGGLES
544 96 39-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR
544 96 38-01



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-39



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-40



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-41



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-42



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-43



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-44



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-45



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-46



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-47



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



PANTALÓN PROTECCIÓN CLASSIC
595 00 14-44



PANTALÓN CON PROTECCIÓN
CLASSIC
595 00 14-48



PANTALÓN CON PROTECCIÓN
CLASSIC
595 00 14-52



PANTALÓN PROTECCIÓN CLASSIC
595 00 14-56



PROTECTOR AURICULAR CON
VISOR DE RED
505 66 53-58



GASOLINA XP® POWER 2T
583 95 29-02



PROTECTORES AURICULARES
X-COM R
595 08 40-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN
544 96 38-02



GRASA PARA ENGRANAJES
DESBROZADORAS
502 51 27-01