



## CORTACÉSPED LB 251S

Cortacésped autopropulsado, potente y sencillo de manejar, con corte BioClip® y opción de descarga lateral. LB 251S está equipado con una unidad de corte de 51 cm fabricada en acero resistente y diseñada para abordar las tareas de mantenimiento de jardines de forma sencilla. Además, este modelo incluye un manillar plegable y ajustable en altura para que el trabajo sea todavía más cómodo. Su cuchilla BioClip® permite cortar el césped en trozos tan pequeños que no es necesario recogerlos pues pasan a formar parte del terreno como abono natural. LB 251S incorpora un motor de 166 cm<sup>3</sup>.



### Agarre trasero para un levantamiento sencillo

Agarre fácil para guardarlo, llevarlo en el coche o subir escaleras



### Barra de agarre de ajuste fácil

Ajuste rápido y sencillo para el agarre en dos alturas diferentes.

### Sistema de corte 2 en 1

Este cortacésped es muy versátil ya que dispone de varias formas de cortar la hierba; BioClip® (mulching) para fertilizar y expulsión para zonas en que no se corta tan a menudo.



### Ajuste de altura central

Ajuste de altura de corte rápida y fácil. Una sola palanca controla toda la unidad.



## FEATURES

- BioClip® y expulsión lateral
- Barra de agarre de ajuste fácil
- Agarre trasero para un levantamiento sencillo
- Ajuste de altura central
- Manillar plegable

Technical Specifications	
<b>BATERÍA</b>	
Capacidad de las baterías	0 Ah
Tipo de batería	--
<b>CAPACIDAD</b>	
Potencia neta rpm	2900 rpm
Potencia	2.7 kW
Potencia nominal	2700 W
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	37000 g
Peso neto del artículo	33000 g
Capacidad del recogedor	0 l
Anchura de corte	51 cm
Cilindrada	166 cm <sup>3</sup>
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	32 kg
Tamaño de rueda, delantera	203 mm
Tamaño de rueda, trasera	203 mm
Anchura de rueda	60.2 cm
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	166 cm <sup>3</sup>
Holgura de electrodo	0.75 mm
Marca del motor	Husqvarna
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	HS 166A
Modelo del motor	LC1P65FE-2
Bujía	Husqvarna HQT-7
Capacidad del tanque	1 l
<b>EQUIPO</b>	
Tipo de filtro de aire	Papel
Ruedas con cojinetes	Sí
Kit BioClip®	No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE)
Tapón BioClip®	N/A
Freno de cuchillas (BBC)	No
Tipo de cuchillas	Cuchillas triturar
Recogedor	No
Tipo de recogedor	Ninguno
Capacidad del recogedor	0 l
Conexión para manguera	No
Deflector	Incluido
Control de conducción	Lever
Tipo de transmisión	Autopropulsado, única velocidad
Ruedas tractoras	Delantera
Manillar plegable	Sí
Tipo de manillar	Plano
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Sí
Control de crucero	No
Conexión para manguera	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	Not applicable
<b>LUBRICANTE</b>	
Tipo de lubricante del motor	Salpicadura
Consumo de combustible	407 g/kWh
Consumo de combustible	0.0233 l/min
Filtro de combustible	None
Combustible	Gasolina
<b>MATERIALES</b>	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3950 g
PE total	20 g
PET total	0 g
Plastic foil	31 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	31 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Plástico
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	

**Technical Specifications**

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	96 dB(A)
Nivel de ruido	95 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	82 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Vibraciones en manillar	4.7 m/s <sup>2</sup>
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	435 mm
Longitud embalaje	980 mm
Volumen embalaje	243 dm <sup>3</sup>
Anchura embalaje	570 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1