CORTACÉSPED GX 560

GX 560 proporciona los beneficios de cortar el césped sobre un colchón de aire y, además, garantiza un ahorro de combustible. Es un cortacésped sencillo de manejar, perfecto para áreas de difícil acceso El motor esta específicamente diseñado para que GX 560 pueda utilizarse en terrenos con desniveles de hasta un 45%. Es la máquina perfecta para uso profesional o en grandes superficies donde se requiere las prestaciones típicas de un cortacésped flotante.

Corta en pendientes de 45°

Corte contínuo en pendientes de hasta 45° como resultado de la lubricación del motor.

Maniobrable

Fácil de manejar alrededor de obstáculos.

Cojín de aire

Flota sobre un cojín de aire y corta fácilmente en cualquier dirección.

FEATURES

- Corta fácilmente en cualquier dirección gracias al cojín de aire.
- Fácil de manejar en cualquier dirección.
- Corta continuadamente en pendientes de hasta 45°.

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	3150 rpm
Potencia	3 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	22000 g
Peso neto del artículo	18200 g
Anchura de corte	50.5 cm
Cilindrada	160 cm³
Peso	16 kg
MOTOR	
Cilindrada	160 cm³
Holgura de electrodo	0.75 mm
Marca del motor	Honda
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	GCV 160
Fabricante del motor	Honda
Modelo del motor	OHC
Capacidad del tanque	0.9 l
Volumen tanque de combustible	0.25 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Papel auto-tipo
Freno de cuchillas (BBC)	No
Tipo de cuchillas	Cuchillas triturar
CLG Product (Calc)	Yes
Tipo de transmisión	Empuje
Tipo de manillar	Cómodo
Generic Lawnmower Drive Type	Hover mowers
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Salpicadura
Consumo de combustible	561 g/kWh
Capacidad de aceite	0.55 l
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Unidad de corte, material	ABS plástico
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	98 dB(A)
Nivel de ruido	96 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	86.8 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibraciones en manillar	3.3 m/s²
EMBALAJE	
Altura embalaje	405 mm
Longitud embalaje	770 mm
Volumen embalaje	193.347 dm³
Anchura embalaje	620 mm
Embalaje, peso bruto	22.34 kg
Cantidad en el paquete "máster"	1