



## CORTACÉSPED LC 151S

LC 151S de Husqvarna es un cortacésped autopropulsado, sencillo de usar, con recogedor, BioClip® (mulching) y expulsión lateral, perfecto para jardines de tamaño medio-grande. Su chasis de acero robusto de 51 cm y su motor Husqvarna están diseñados para trabajar en las condiciones más complejas y afrontar los cortes más difíciles. Además, al incorporar un manillar ergonómico de agarre suave, podrás cortar tu jardín con menos esfuerzo. Este manillar tiene la capacidad de plegarse para que el transporte y el almacenaje de la máquina sea más sencillo.



### Barra de agarre de ajuste fácil

Ajuste rápido y sencillo para el agarre en dos alturas diferentes.



### Agarre ergonómico.

El ángulo de la barra de agarre totalmente ergonómico hace que su funcionamiento sea mucho más sencillo.

### Sistema de corte 3 en 1

Este cortacésped está dotado de una alta versatilidad gracias a sus distintos sistemas de corte: recogida, para mantener un césped siempre limpio, BioClip® (mulching) para fertilizar el terreno y expulsión para zonas que se corten menos.



### Agarre en la parte delantera para levantar la máquina

Agarre delantero para levantar el cortacésped. Permite un almacenaje o un transporte de la máquina mucho más sencillos.



## FEATURES

- Recogida, BioClip® y expulsión
- Barra de agarre ergonómica
- Barra de agarre de ajuste fácil
- Agarre en la parte delantera para levantar la máquina
- Ajuste de altura central
- Manillar plegable

Technical Specifications	
<b>BATERÍA</b>	
Capacidad de las baterías	0 Ah
Tipo de batería	--
<b>CAPACIDAD</b>	
Potencia neta rpm	2800 rpm
Potencia	2.7 kW
Potencia nominal	2700 W
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	38700 g
Peso neto del artículo	34800 g
Capacidad del recogedor	65 l
Anchura de corte	51 cm
Cilindrada	166 cm <sup>3</sup>
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	32.3 kg
Tamaño de rueda, delantera	203 mm
Tamaño de rueda, trasera	203 mm
Anchura de rueda	66 cm
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	166 cm <sup>3</sup>
Holgura de electrodo	0.75 mm
Marca del motor	Husqvarna
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	HS 166A
Bujía	Husqvarna HQT-7
Capacidad del tanque	1 l
<b>EQUIPO</b>	
Tipo de filtro de aire	Papel
Ruedas con cojinetes	Si
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Tapón BioClip®	No incluido
Freno de cuchillas (BBC)	No
Tipo de cuchillas	Recoger
Recogedor	Incluido
Tipo de recogedor	Tejido bloqueador de polvo
Capacidad del recogedor	65 l
Conexión para manguera	No
Deflector	Incluido
Control de conducción	Bail arm
Tipo de transmisión	Autopropulsado
Ruedas tractoras	Trasera
Maneral plegable	Si
Tipo de manillar	Ergonomic Handle (Bag Through)
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Si
Control de crucero	No
Conexión para manguera	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	Not applicable
<b>LUBRICANTE</b>	
Tipo de lubricante del motor	Salpicadura
Consumo de combustible	407 g/kWh
Consumo de combustible	0.0233 l/min
Filtro de combustible	Si
Combustible	Petrol
<b>MATERIALES</b>	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster", papel + cartón	0 g
Metal total	5 g
Paper + Cardboard total	3950 g
PE total	20 g
PET total	0 g
Plastic foil	31 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	31 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Plástico
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	98 dB(A)

**Technical Specifications**

Nivel de ruido	96 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	86 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Vibraciones en manillar	8,5 m/s <sup>2</sup>
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	450 mm
Longitud embalaje	1040 mm
Volumen embalaje	267 dm <sup>3</sup>
Anchura embalaje	570 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1