



## SOPLADOR DE NIEVE ST 427T

Soplador de nieve Husqvarna diseñado para operaciones comerciales. Máquina resistente, de gran capacidad, silencioso. Trabaja con una anchura de despeje de 69 cm, es perfecto para un uso intensivo con grandes cantidades de nieve. Este soplador de nieve presenta una gran durabilidad y maniobrabilidad, características necesarias cuando se trabaja en áreas complejas y zonas con mucha nieve. Equipado con motor EFI de Husqvarna, estructura íntegra de acero y sistema de tracción por orugas.



### Consola del operador de acero

Consola del operador fabricada en acero de alta resistencia para una larga vida útil, incluso en condiciones complejas.



### Caja de carga de altura fácilmente ajustable

El acceso sencillo al panel de control facilita el ajuste del espacio entre la caja de carga y el suelo, tan solo debes presionar con tu pulgar.

### Inyección electrónica de combustible

Inyección electrónica de combustible para una mayor productividad combinada con un menor consumo de combustible y unas emisiones más reducidas.



### Manillares calefactados.

Para una operación más cómoda en condiciones de frío.



## FEATURES

- Inyección electrónica de combustible
- Ajusta el espacio entre la caja de carga y el suelo con tan solo presionar con tu pulgar.
- Consola del operador de acero
- Manillares calefactados para mayor comodidad.
- Arranque eléctrico con llave
- Impulsor de hierro fundido con tres palas.
- Faro delantero LED para funcionamiento en condiciones de oscuridad
- Dirección articulada; maniobrabilidad y control
- Asa circular para un agarre y control óptimos
- Carcasa de alta resistencia para un funcionamiento robusto
- Mango de limpieza de tolva
- Sistema de correa de alta capacidad
- Sistema de dos etapas para una limpieza eficiente de nieve

Technical Specifications	
<b>CAPACIDAD</b>	
Par de torsión bruto	18.6 lb-pie
Potencia neta rpm	3600 rpm
Generic Power Source	Petrol
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Garantía para propietarios	3 Years
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	201849 g
Peso neto del artículo	168038 g
Diámetro	35.5 cm
Altura de la base	122.6 cm
Longitud de la base	157.5 cm
Anchura de la base	71.1 cm
Diámetro de impulsor	12 pulg
Peso	164.2 kg
Anchura de trabajo	69 cm
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	389 cm <sup>3</sup>
Refrigeración del motor	Aire
Fabricante del motor	Husqvarna
Modelo del motor	Husqvarna
Transmisión (adelante)	Infinito
Transmisión (atrás)	Infinito
Tipo de transmisión	Hidrostático
<b>EQUIPO</b>	
Tipo de soplador	Dos fases
Arranque eléctrico	Si
Manillar ajustable en altura	4 Step
Tipo de asa	Gancho
Faros	Si
<b>LUBRICANTE</b>	
Consumo de combustible	462.5 g/kWh
Combustible	Gasolina
<b>MATERIALES</b>	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	914 mm
Longitud embalaje	1391 mm
Volumen embalaje	1026 dm <sup>3</sup>
Anchura embalaje	800 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel sonoro	85 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	101 dB(A)
Nivel de ruido	101 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	85 dB(A)